

600H MK5

Model 600H MK5 został zaprojektowany z myślą o efektywnym przemieszczaniu się na krótkich odcinkach schodów oraz pokonywaniu różnego rodzaju przeszkód. Dzięki przednim i tylnym uchwytom, urządzenie 600H MK5 może być efektywnie podnoszone i przenoszone przez grupę od dwóch do czterech operatorów. Zaawansowany system oparty na specjalnym pasie ciernym gwarantuje bezpieczną i płynną ewakuację.

CHARAKTERYSTYKA:

- 1 Dwuręczny uchwyt**
Optymalizuje operacje wykonywane przez użytkownika.
- 2 Zaawansowany zagłówek z wbudowanym pasem bezpieczeństwa**
Gwarantuje pasażerom niezrównane wsparcie i komfort podczas ewakuacji.
- 3 Składane uchwyty - przednie i tylne**
Umożliwiają współpracę od dwóch do czterech operatorów podczas wchodzenia na schody oraz podnoszenia urządzenia ponad przeszkodami.
- 4 Nowoczesny design hamaka**
Zwiększa komfort pasażera podczas użytkowania.
- 5 Intuicyjne instrukcje graficzne**
Zaprojektowany z myślą o podniesieniu standardów bezpieczeństwa i trwałości produktu.
- 6 Uproszczone instrukcje graficzne i przewodnik użytkownika**
Proste, krok po kroku instrukcje, które ułatwiają korzystanie z produktu.
- 7 Przeprojektowana podpórka z optymalizacją położenia tylnych kół**
Zapewnia zwiększoną stabilność oraz usprawnia działania operatora.
- 8 Udoskonalone kółka samonastawne o średnicy 50mm**
Solidne wykonanie kółek poprawia funkcjonalność i efektywność pracy.
- 9 Innowacyjny system pasów ciernych**
Samoregulujące się pasy cierne kontrolują płynność oraz prędkość zjazdu, gwarantując bezpieczeństwo.

SPECYFIKACJA:

Wysokość	1100mm (Złożone)	1350mm (Rozłożone)
Szerokość	600mm (Złożone)	600mm (Rozłożone)
Głębokość	270mm (Złożone)	1120mm (Rozłożone)
Waga (bez obciążenia)	12kg	-
Ładowność	182kg	-
Kąt nachylenia schodów	28° - 40°	-



ZATWIERDZENIA/AKREDYTACJE:

- + TUV NORD
- + Znak WE
- + Zarejestrowane urządzenie medyczne klasy 1
- + ISO 13485: Zarządzanie jakością wyrobów medycznych
- + ISO 9001: System Zarządzania Jakością

ZALETY:

- + Intuicyjne użytkowanie
- + Możliwość obsługi przez jednego operatora (w dół)
- + Wymaga współpracy dwóch do czterech osób podczas wnoszenia.
- + Konstrukcja o niskiej masie
- + Zaprojektowane do efektywnego podnoszenia ponad przeszkodami
- + Rygorystyczna, 23-punktowa kontrola jakości w procesie produkcyjnym

WYPOSAŻENIE:

- + Znak krzesła o właściwościach fotoiluminescencyjnych
- + Uchwyty do montażu ściennego
- + Pokrowiec przeciwkurzowy
- + Instrukcja obsługi